



Certificat

Système: MasterLine 8 - HV

Reynaers Aluminium NV/SA,
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

N° de code 536.23

Construction:	élément de fenêtre	
Matériau:	aluminium à rupture de pont thermique	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur U_f moyenne du cadre en $\text{W/m}^2\text{K}$	1.456	1.456
Part de la surface vitrée	79.9 %	79.9 %
Vitrage en $\text{W/m}^2\text{K}$	Valeur U_g 0.50, épaisseur 44 mm	Valeur U_g 0.70, épaisseur 44 mm
Intercalaire	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Valeur Ψ_g en W/mK	0.027	0.031
Déperdition due au pont thermique Ψ_E	0.13	0.13

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit MasterLine 8 - HV répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 12. Mai 2023

Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF

Fabio Rea, directeur



Association Suisse des fenêtres et
façades FFF

Markus Hobi, directeur

