



Certificato

Sistema: MasterLine 8 - HV

Reynaers Aluminium NV/SA,
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

Codice Nr. 536.23

Struttura: Elemento finestra		
Materiale: Alluminio termicamente separato		
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
Coefficiente medio U _f telaio in W/m ² K	1.456	1.456
Quota vetrata	79.9 %	79.9 %
Vetro in W/m ² K	Coefficiente U _g 0.50, spessore 44 mm	Coefficiente U _g 0.70 spessore 44 mm
Distanziatore	Swissspacer Ultimate	Swissspacer Ultimate
Coefficiente Ψ _g in W/mK	0.027	0.031
Perdita ponti termici Ψ _E	0.13	0.13

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia

Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura MasterLine 8 - HV uò essere definita Modulo finestra Minergie

Date de certification: Olten, 12. Mai 2023

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF


Fabio Rea, Direttore generale

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF


Markus Hobi, Direttore generale