



System: swissFineLine S

swissFineLine AG, Gerbestrasse 15, CH-3550 Langnau i.E.

Code Nr. 555.23

Konstruktion: Fensterelement Schiebetüre Material: Aluminium thermisch getrennt		
	U <sub>W</sub> ≤ 0.80 W/m <sup>2</sup> K	U <sub>W</sub> ≤ 1.0 W/m <sup>2</sup> K
mittlerer Uf-Wert Rahmen in W/m²K	2.568	2.568
Glasflächenanteil	97.4 %	97.4 %
Verglasung in W/m²K	U <sub>g</sub> -Wert 0.60, Stärke 54 mm	U <sub>g</sub> -Wert 0.60, Stärke 54 mm
Randverbund	Ultimate Swisspacer	Ultimate Swisspacer
Ψ <sub>g</sub> -Wert in W/mK	0.044	0.044
Wärmebrückenverlust Ψ <sub>E</sub>	0.12	0.12

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

## Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion swissFineLine S darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 06.Juli 2023

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

Markus Hobi, Geschäftsführer

