



# Certificato

## Sistema: swissFineLine S

swissFineLine AG,  
Gerbestrasse 15, CH-3550 Langnau i.E.

Codice Nr. 555.23

<b>Struttura:</b>	Elemento di finestra scorrevole	
<b>Materiale:</b>	Alluminio termicamente separato	
	<b>Uw ≤ 0.80 W/m<sup>2</sup>K</b>	<b>Uw ≤ 1.0 W/m<sup>2</sup>K</b>
Coefficiente medio Uf telaio in W/m <sup>2</sup> K	2.568	2.568
Percentuale di superficie vetrata	97.4 %	97.4 %
Vetro in W/m <sup>2</sup> K	Valore U <sub>g</sub> 0.60, spresso 54 mm	Valore U <sub>g</sub> 0.60, spresso 54 mm
Distanziatore	Ultimate Swissspacer	Ultimate Swissspacer
Valore Ψ <sub>g</sub> in W/mK	0.044	0.044
Perdita ponti termici Ψ <sub>E</sub>	0.12	0.12

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia:

### Finestra modulo-Minergie

Una finestra modulo Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura swissFineLine S può essere definita come una Finestra modulo-Minergie..

Data della certificazione: Olten, 06.Luglio 2023

**Sede centrale svizzera  
Finestre e facciate SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer



**Associazione svizzera dell'industria  
finestre e delle facciate FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer

