



System: Pamoramah! 60

Jofebar, S.A. Rua Dom Marcos da Cruz, 1240 4455-482 Perafita, Portugal

Code Nr. 618.23

Konstruktion: Fensterelement Schiebetüre Material: Aluminium thermisch getrennt		
	U <sub>W</sub> ≤ 0.80 W/m <sup>2</sup> K	U <sub>W</sub> ≤ 1.0 W/m <sup>2</sup> K
mittlerer Uf-Wert Rahmen in W/m²K	2.550	2.550
Glasflächenanteil	97.3 %	97.3 %
Verglasung in W/m <sup>2</sup> K	Ug-Wert 0.50, Stärke 60 mm	Ug-Wert 0.70, Stärke 60 mm
Randverbund	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Ψ <sub>g</sub> -Wert in W/mK	0.042	0.040
Wärmebrückenverlust Ψ <sub>E</sub>	0.129	0.129

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

## Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Pamoramah! 60 darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 19.12.2023

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden SZFF Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF

Fabio Rea, Geschäftsführer

Markus Hobi, Geschäftsführer



