



Certificat

Système: Vitrum Classic 68/68

ERNE AG Holzbau
Werkstrasse 3, 5080 Laufenburg

N° de code 154.24

Construction: Élément de fenêtre Matériel: cadres et ouvrant en bois-aluminium		
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur U_f moyenne du cadre en $\text{W/m}^2\text{K}$	1.154	1.166
Part de la surface vitrée	76.3 %	76.3 %
Vitrage en $\text{W/m}^2\text{K}$	Valeur U_g 0.50, épaisseur 44 mm	Valeur U_g 0.70, épaisseur 36 mm
Intercalaire	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium
Valeur Ψ_g en W/mK	0.027	0.030
Déperdition due au pont thermique Ψ_E	0.107	0.108

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie:

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit Fenêtres en bois et métal Vitrum Classic 68/68 répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 01.09.2024

**Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF**

Fabio Rea, directeur

**Association Suisse des fenêtres et
façades FFF**

Markus Hobi, directeur