



Zertifikat

System: Soreg glide Serie X

SOREG AG,
Industriestrasse 16, 8820 Wädenswil

Code Nr. 619.24

Konstruktion:	Fensterelement Schiebetüre	
Material:	Aluminium thermisch getrennt	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
mittlerer U_f -Wert Rahmen in $\text{W/m}^2\text{K}$	1.879	1.879
Glasflächenanteil	97.4 %	97.4 %
Verglasung in $\text{W/m}^2\text{K}$	U_g -Wert 0.60, Stärke 56 mm	U_g -Wert 0.70, Stärke 56 mm
Randverbund	Swisspacer	Swisspacer
Ψ_g -Wert in W/mK	0.035	0.036
Wärmebrückenverlust Ψ_E	0.123	0.123

Dieses Fenster wurde zertifiziert nach dem vom Verein Minergie, den Kantonen, der Wirtschaft und dem Bundesamt für Energie getragenen Standard:

Minergie-Modul Fenster

Ein Minergie-Modul Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Die Konstruktion Soreg glide Serie X darf als Minergie-Modul Fenster bezeichnet werden.

Datum der Zertifizierung: Olten, 01.09.2024

**Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF**

Fabio Rea, Geschäftsführer

**Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF**

Markus Hobi, Geschäftsführer