



Certificat

Système: Venuro 3max

Venuro AG,
Industriestrasse 16, 8820 Wädenswil

N° de code 620.25

Construction:	élément de fenêtre porte coulissante	
Matériau:	aluminium à rupture de pont thermique	
	$U_w \leq 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Valeur U_f moyenne du cadre en $\text{W/m}^2\text{K}$	1.889	1.889
Part de la surface vitrée	97.1 %	97.1 %
Vitrage en $\text{W/m}^2\text{K}$	Valeur U_g 0.60, épaisseur 56 mm	Valeur U_g 0.70, épaisseur 56 mm
Intercalaire	Swisspacer Ultimate	Swisspacer Ultimate
Valeur Ψ_g en W/mK	0.028	0.029
Déperdition due au pont thermique Ψ_E	0.123	0.123

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit **Venuro 3max** répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 15.10.2025

**Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF**

Fabio Rea, directeur



**Association Suisse des fenêtres et
façades FFF**

Markus Hobi, directeur

