



Certificato

Sistema: KS430

Internorm International GmbH
Ganglgutstrasse 131, A- 4050 Traun

Codice Nr. 537.22

Struttura: Elemento finestra (porta scorrevole) Materiale: plastica		
	UW ≤ 0.80 W/m²K	UW ≤ 1.0 W/m²K
Coefficiente medio Uf telaio in W/m ² K	1.319	1.319
Quota vetrata	90 %	90 %
Vetro in W/m ² K	Coefficiente Ug 0.60, spessore 48 mm	Coefficiente Ug 0.70 spessore 48 mm
Distanziatore	TGI-Spacer	TGI-Spacer
Coefficiente ψ_g in W/mK	0.036	0.035
Perdita ponti termici Ψ_E	0.061	0.061

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia

Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura **KS430** può essere definita Modulo finestra Minergie.

Data della certificazione: Olten, 03.03.2022

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF


Fabio Rea, Direttore



Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF


Markus Hobi, Direttore

