



Certificat

System: HST-HM-160p-av

G. Baumgartner AG
Flurstrasse 41, 6332 Hagendorn / Cham

N° de code 289.24

Construction: Elément de fenêtre (porte coulissante à levage) Matériau: bois-aluminium		
	Uw ≤ 0.80 W/m²K	Uw ≤ 1.0 W/m²K
Valeur U _f moyenne du cadre en W/m²K	1.385	1.385
Part de la surface vitrée	89.5 %	89.5 %
Vitrage en W/m²K	Valeur U _g 0.60, épaisseur 40 mm	Valeur U _g 0.70, épaisseur 40 mm
Intercalaire	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium
Valeur ψ _g en W/mK	0.031	0.030
Déperdition due au pont thermique Ψ _E	0.079	0.079

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit **HST-HM-160p-av** répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 05.12.2024

Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF

Fabio Rea, directeur



Association Suisse des fenêtres et
façades FFF

Markus Hobi, directeur

