



Certificat

4B ST2

4B AG

An der Ron 7, 6280 Hochdorf

Code Nr. 505.22

Construction: Elément de fenêtre (coulissant à levage) Matériaux: bois-aluminium		
	Uw ≤ 0.80 W/m²K	Uw ≤ 1.0 W/m²K
Valeur U _f moyenne du cadre en W/m²K	1.515	1.515
Proportion de surface vitrée	91.5 %	91.5 %
Vitrage en W/m²K	Valeur U _g 0.60, épaisseur 40 mm	Valeur U _g 0.70 épaisseur 40 mm
Intercalaire	Super Spacer TriSeal	Super Spacer TriSeal
Coefficient ψ_g en W/mK	0.032	0.031
Coefficient linéaire de transmission thermique Ψ_E	0.084	0.084

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards de l'association Minergie, des cantons ainsi que de l'office fédéral de l'énergie.

Fenêtre Module-Minergie

Une fenêtre Module-Minergie est une fenêtre qui répond au meilleur niveau de la technique, particulièrement en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit **4B ST2** peut être considéré comme fenêtre Module-Minergie.

Date de la certification: Olten, 3. mars 2022

CSFF/SZFF
Centrale Suisse Fenêtres et Façade

Fabio Rea, Directeur



FFF
Association des fenêtres et façades

Markus Hobi, Directeur

