



Certificat

Système: SA-i-67-55

G. Baumgartner AG

Flurstrasse 41, 6332 Hagendorn / Cham

N° de code 289.26

Construction:	Élément de fenêtre en bois-métal	
Matériau:	Cadre dormant: Combinaison bois-aluminium Cadre de l'ouvrant: Vantail composite bois-verre avec cadre en plastique	
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
Valeur U _r moyenne du cadre en W/m²K	1.168	1.168
Part de la surface vitrée	84.1 %	84.1 %
Vitrage en W/m²K	Valeur U _g 0.60, épaisseur 40 mm	Valeur U _g 0.70, épaisseur 40 mm
Intercalaire	Super Spacer Triseal T Spacer Premium	Super Spacer Triseal T Spacer Premium
Valeur Ψ _g en W/mK	0.028	0.028
Déperdition due au pont thermique Ψ _E	0.063	0.063

Cette fenêtre a été certifiée selon les standards Minergie, des cantons, de l'économie et de l'Office fédéral de l'énergie :

Minergie – Module fenêtre

Une fenêtre « Minergie – Module fenêtre » répond aux standards techniques les plus élevés, notamment en matière d'isolation thermique, d'étanchéité et d'absence de condensation, et bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Le produit SA-i-67-55 répond à la qualification de Minergie – Module fenêtre.

Date de certification: Olten, 02.07.2026

**Centrale Suisse Fenêtres et Façades
CSFF/SZFF**

Fabio Rea, directeur

**Association Suisse des fenêtres et
façades FFF**

Markus Hobi, directeur