



Certificato

Sistema: Hi-Finity Triple Glazing

Reynaers Aluminium NV/SA,
Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

Codice Nr. 536.23

Struttura: Elemento finestra scorrevole		
Materiale: Alluminio termicamente separato		
	U_w ≤ 0.80 W/m²K	U_w ≤ 1.0 W/m²K
Coefficiente medio U _f telaio in W/m ² K	2.192	2.192
Quota vetrata	93.6 %	93.6 %
Vetro in W/m ² K	Coefficiente U _g 0.60, spessore 53 mm	Coefficiente U _g 0.70 spessore 53 mm
Distanziatore	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium	Super Spacer TriSeal T-Spacer Premium
Coefficiente Ψ _g in W/mK	0.047	0.046
Perdita ponti termici Ψ _E	0.13	0.13

Questa finestra è stata certificata secondo lo standard riconosciuto dall'associazione Minergie, dai cantoni, dall'economia e dall'Ufficio federale dell'energia

Modulo finestra Minergie

Un Modulo finestra Minergie è una finestra che corrisponde al migliore stato della tecnica, in particolare per quanto riguarda l'isolamento termico, l'assenza di condensa e l'ermeticità e che offre anche un buon rapporto qualità-prezzo. La struttura Hi-Finity Triple Glazing uò essere definita Modulo finestra Minergie

Date de certification: Olten, 12. Mai 2023

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden SZFF

Fabio Rea, Direttore generale



Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche FFF

Markus Hobi, Direttore generale

